



**DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS  
ACEIMEX, S.A. DE C.V.**

**TEXLUB**  
Lubricante para maquinaria y fibras textiles.  
ISO 22 Y 32

**TEXLUB** es un lubricante formulado con **aceites básicos minerales de alta pureza** que con **un paquete de aditivos** le permite ser completamente emulsionable por lo que es 100 % lavable, también le permite funcionar como antiestático y así cumplir con los requerimientos de los fabricantes de maquinaria y fibras textiles.

**MANEJO**

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

**CARACTERISTICAS TIPICAS**

**APLICACIONES Y BENEFICIOS**

Se recomienda para maquinas circulares de alta y baja velocidad, tejido de punto de pequeño y gran diámetro.

Debido a su eficiente propiedad emulsificante y antiestático puede emplearse para preparar fibras y carretes en telares planos.

Es muy eficiente en la fabricación de fibras textiles ya que no mancha y es fácil de lavar.

PRUEBA	METODO ASTM	ISO 22	ISO 32
Color	D-1500	0.5	0.5
Viscosidad @ 40°C cst	D-445	19.8 - 24.2	28.8 - 35.2
Viscosidad @ 100°C cst	D-445	4.0	4.5
Peso Especifico @ 20 °C	D-1298	0.860	0.865
Temperatura de Inflamación °C	D-92	170 Min.	170 Min.
Temperatura de Ignición °C	D-92	180	180
PH	-	5.0 - 7.5	5.0 - 7.5
Estabilidad de Emulsión 5%	-	Estable	Estable

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Emisión: Nov. 07  
Revisión: Nov. 07